

Σειρά Designer - KE

Ενσωματωμένο WLAN
Cool Beauty Design



Καινοτόμος σχεδιασμός

Σχεδιάσαμε αυτή τη σειρά αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Ο εξωτερικός σχεδιασμός εναρμονίζεται με οποιαδήποτε διακόσμηση και προσθέτει κομψότητα στον χώρο. Η ανάλαφρη, κομψή και τρισδιάστατη όψη της καμπυλωτής επιφάνειας εντυπωσιάζει από όλες τις πλευρές.



CMF: Φινίρισμα Χρωματικής Διαφοροποίησης

Η οπτική εντύπωση της επιφάνειας διαφοροποιείται ανάλογα με το φως της ημέρας, δίνοντας την αίσθηση «ζωντανού καμβά».

Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου

Απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο, χάρη στο φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου. Με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού «εγκλωβίζονται» η λεπτή σκόνη, οι αόρατοι σπόροι μούχλας και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Κατόπιν αδρανοποιούνται στο εμποτισμένο με πολυφαινόλη φίλτρο, συστατικό που προέρχεται από απόσταγμα μήλων.



Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία

Η μεγάλη περσίδα και η νέα δομή διοχέτευσης του αέρα δημιουργούν μια ομοιόμορφη παροχή σε όλο τον χώρο, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου.



20 dB(A)

Μόνο ψύξη

Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας, όπου και όποτε θέλετε, μέσω smartphone ή tablet. Κατεβάστε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile και απολαύστε ιδανικές συνθήκες κλίματος και εξοικονόμηση ενέργειας.



AIRSTAGE
Mobile



Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		ASEG09KETF ASEG09KETF-B	ASEG12KETF ASEG12KETF-B	ASEG14KETF ASEG14KETF-B
	Εξωτερική Μονάδα		AOEG09KETA	AOEG12KETA	AOEG14KETA
Τάση Λειτουργίας	Ψύξη		Μονοφασικό, ~230 V, 50 Hz		
Απόδοση	Θέρμανση		2.5 (0.9 - 3.2) - 8.530 (3.071-10.918)	3.4 (0.9 - 3.9) - 11.601 (3.071-13.307)	4.2 (0.9 - 4.4) - 14.330 (3.071-15.013)
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση		0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Ψύξη		3.97	3.65	3.44
COP	Θέρμανση		4.52	4.17	3.83
Pdesign	Ψύξη/Θέρμανση (+10°C)		2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Ψύξη		7.40	7.30	6.90
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		4.10/5.3	4.40/5.40	4.10/5.60
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη		A++	A++	A++
Ρεύμα Λειτουργίας	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη/Θέρμανση		6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Αφύγρυνση	Ψύξη		118	163	213
Ηχητική Πίεση	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		819 / 343	795 / 337	1.367 / 525
Ηχητική Ισχύς	Ψύξη		1.3	1.8	2.1
Παροχή Αέρα	Εσωτ. (Ψύξη)		40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτ. (Θέρμανση)		42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Υ x Μ x Β	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		46/46	50/50	50/50
Καθαρό Βάρος	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		55/57	55/58	57/59
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)		61/62	65/65	65/66
Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)	Εξωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)		700/1.650	700/1.700	770/1.680
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)	Εξωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)		750/1.450	770/1.470	800/1.580
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Εσωτερική		295 x 950 (πλευρά τοίχου: 840) x 230		
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	Εξωτερική		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
Ψυκτικό Μέσο	Εσωτερική		11	11	11.5
	Εξωτερική		23	25	31
	mm/inch		6.35/9.52 (1/4" - 3/8")	6.35/9.52 (1/4" - 3/8")	6.35/9.52 (1/4" - 3/8")
	mm		13.8/15.0 έως 16.8	13.8/15.0 έως 16.8	13.8/15.0 έως 16.8
	m		20 (15)	20 (15)	20 (15)
	°CDB		15	15	15
	Ψύξη		-10 έως 46	-10 έως 46	-10 έως 46
	Θέρμανση		-15 έως 24	-15 έως 24	-15 έως 24
	Μέσο (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Περιεχόμενο		0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Προαιρετικά Εξαρτήματα

Ενσύρματο χειριστήριο αφής:

UTY-RCRYZ1

Διεπαφή KNX®:

UTY-VKSX

Ενσύρματο χειριστήριο με οθόνη αφής:

UTY-RNRYZ5

Διεπαφή MODBUS®:

UTY-VMSX

Ενσύρματο χειριστήριο αφής σειρά Design:

UTY-RVRY

Κιτ καλωδίων εξωτερικών διασυνδέσεων:

UTY-XWZX25

Απλό ενσύρματο χειριστήριο:

UTY-RSRY

Φίλτρο ιόντων αργύρου:

UTR-FA16-5

Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειρ.:

UTY-TWRXZ2

Αντάπτορας Ειδικών εντολών:

UTY-TERX

