

ΚΟΝΣΟΛΕΣ



ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ

Με την διπλή ταυτόχρονη έξοδο αέρα, τόσο στην ψύξη όσο και στην θέρμανση, εξασφαλίζεται η ομαλή διάχυση του αέρα στον χώρο.



ΚΟΝΣΟΛΕΣ

TCL



Διπλή
Έξοδος Αέρα



Wi-Fi
Control



Λεπτός
Σχεδιασμός



Μεγάλη Ακτίνα
Ροής Αέρα



Ευανάφλεψη
Οθόνη LED



Εύκολη
Συντήρηση



Ευεμία στην
Εγκατάσταση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο		TCC-09ZHRHIDV	TCC-12ZHRHIDV	TCC-18ZHRHIDV
Ονομαστική απόδοση ψύξης	Btu/h	9.000(3.200~11.430)	11.800(3.410~12.860)	17.400(4.270~20.130)
	kw	2.6(0.94~3.35)	3.4(1.0~3.77)	5.1(1.25~5.9)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Btu/h	9.340(3.200~11.530)	11.670(3.410~13.000)	17.500(4.270~20.740)
	kw	2.75(0.94~3.38)	3.42(1.0~3.81)	5.13(1.25~6.08)
Phdesignhc	W	2.600	3.400	5.100
SEER	WW	6.3	6.1	6.1
Ενεργειακή κλάση Ψύξης		A++	A++	A++
Phdesignhc (Μεταία Ζώνη)	W	2.100	2.400	4.500
SCOP (Μεταία Ζώνη)	WW	4	4	4
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεταία Ζώνη)		A+	A+	A+
Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη	KWh	144	195	293
Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεταία Ζώνη)	KWh	735	840	1.575
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16-31	16-31	16-31
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	°C	Εξωτερική: 16-31 Εσωτερική: 16-31	Ψύξη: 15-50 / Θέρμανση: 15-24 Ψύξη 17-32 / Θέρμανση 0-28	
Παροχή αέρα και επίπεδο θορύβου				
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση)	m³/h	650/650	650/650	850/650
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/N/M/L/Αθόρυβο)	dB(A)	42/38/32/24/23	42/38/32/24/23	46/43/40/32/26
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες)	dB(A)	50	50	55
Ηλεκτρικά στοιχεία				
Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση		Εσωτερική: 220-240V~50Hz/1P Εξωτερική: 220-240V~50Hz/1P		
Πλευρά ηλεκτρικής παροχής		Εξωτερική		
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής	(V)	176-265		
Καλώδιο επικοινωνίας		4x1.50mm²	4x1.50mm²	4x1.50mm²
Καλώδιο παροχής ισχύος	Κλώδια x Διάτομή	3x1.50mm²	3x1.50mm²	3x1.50mm²
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος	A	9	10	13
Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου				
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Προδόναμο CO ₂		R32/0.55kg/675/0.372τόννοι	R32/0.55kg/675/0.372τόννοι	R32/0.96kg/675/0.648τόννοι
Διάτομή σωληνώσεων	Αέριο	3/8"	3/8"	3/8"
	Υγρό	1/4"	1/4"	1/4"
Μέγιστο μήκος	m	25	25	25
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	10
Διαστάσεις μονάδων				
Καθαρές Διαστάσεις (Μ x Υ x Β)				
	Εσωτερική mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
	Εξωτερική mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349
Καθαρό Βάρος	kg	16	16	16
	Εξωτερική kg	24	24	35