

Σειρά Eco - KL

Ψύξη σε ακραίες συνθήκες



ALL
DC



Υψηλή απόδοση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος

Ακόμα και σε περιοχές με υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες (θερμοκρασία εισροής της εξωτερικής μονάδας: Μέγ. 52°C), το κλιματιστικό σας θα λειτουργεί απρόσκοπτα ψύχοντας αποτελεσματικά τον εσωτερικό χώρο.

SEER

6.8

Εύρος Απόδοσης

MAX 52 °C



Minimal και έξυπνη σχεδίαση

Η νέα έξυπνη σχεδίαση εξαλείφει τα μηχανικά στοιχεία και προσφέρει εκλεπτυσμένη και πολυτελή εικόνα.

Το συμπαγές μέγεθός του, με πλάτος 770 χιλιοστά, επιτρέπει ευέλικτη εγκατάσταση σε δωμάτια με περιορισμένο χώρο.



Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία

Ο συνδυασμός της μεγάλης περσίδας και η νέα δομή διοχέτευσης του αέρα και της κατασκευής του συστήματος παροχής αέρα εξασφαλίζει άνετη και αθόρυβη παροχή αέρα.



21 dB(A)

Μόνο ψύξη

Έλεγχος με έξυπνη συσκευή (Προαιρετικό)

Με τον προσαρμογέα WLAN εγκατεστημένο στο κλιματιστικό, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό από οπουδήποτε με την έξυπνη συσκευή σας.




AIRSTAGE
Mobile

Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας.



Προσαρμογέας WLAN
(USB)





Χαρακτηριστικά

Τύπος	Εσωτερική Μονάδα		ΑΕΗ09ΚΛΤΑ		ΑΕΗ12ΚΛΤΑ	
	Εξωτερική Μονάδα		ΑΟΕΗ09ΚΛΤΑ		ΑΟΕΗ12ΚΛΤΑ	
Τάση Λειτουργίας			Μονοφασικό, ~230 V, 50 Hz			
Απόδοση	Ψύξη	kW - BTU/hr	2.5(0.9-3.0) - 8530 (3.071-10.236)		3.4(0.9-3.7) - 11.601(3.071-12.624)	
	Θέρμανση		2,5(0.9-3.5) - 8530 (3.071-11.942)		3,4(0.9-3.7) - 11.601 (3.071-12.624)	
Κατανάλωση	Ψύξη/Θέρμανση	kW	0.76 / 0.67		1.05 / 0.915	
EER	Ψύξη	W/W	3.29		3.24	
COP	Θέρμανση		3.73		3.72	
Pdesign	Ψύξη/Θέρμανση (-10°C)	kW	2.5 / 2.3		3.4 / 2.5	
SEER	Ψύξη	W/W	6.80		6.70	
SCOP	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		4.10 / 5.10		4.10 / 5.10	
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	Ψύξη	A++		A++		
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	A+ / A+++		A+ / A+++		
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη/Θέρμανση	A	6.0 / 6.0		7.0 / 7.0	
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	Ψύξη	kWh/a	129		178	
	Θέρμανση (Μέση/Θερμή)		786/357		854/357	
Αφύγνωση		l/h	0.55		1.26	
Ηχητική Πίεση	Εσωτ. (Ψύξη)	H/M/L/Q	43 / 36 / 29 / 21		43 / 37 / 30 / 21	
	Εσωτ. (Θέρμανση)	H/M/L/Q	43 / 37 / 32 / 23		43 / 37 / 32 / 23	
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	47 / 47		50 / 50	
Ηχητική Ισχύς	Εσωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	55 / 55		55 / 56	
	Εξωτ. (Ψύξη/Θέρμανση)	Υψηλή	58 / 57		60 / 61	
Παροχή Αέρα	Εσωτ. / Εξωτ. (Ψύξη)	Υψηλή	620 / 1,650		620 / 1,700	
	Εσωτ. / Εξωτ. (Θέρμανση)	Υψηλή	620 / 1,450		640 / 1,470	
Καθαρές Διαστάσεις Y x M x B	Εσωτερική	mm	250x770x218		250x770x218	
	Εξωτερική	mm	541x663x290		541x663x290	
Καθαρό Βάρος	Εσωτερική	kg	7.0		7.5	
	Εξωτερική	kg	19		22	
Διάμετρος Σωλήνων (Υγρό/Αέριο)		mm/inch	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	
Σωλήνας Αποχέτευσης (εσωτ./εξωτ.)		mm	13.8 / 15 έως 16.8		13.8 / 15 έως 16.8	
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (αφόρτιστο)		m	20 (15)		20 (15)	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά			15		15	
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη	°CDB	10 έως 52		10 έως 52	
	Θέρμανση		-15 έως 24		-15 έως 24	
Ψυκτικό Μέσο	Μέσο (Δυναμικό Θέρμανσης Πλανήτη - GWP)		R32 (675)		R32 (675)	
	Περιεχόμενο	kg (CO2eq-T)	0.53(0.358)		0.60(0.405)	

Προαιρετικά Εξαρτήματα

Φίλτρο ιόντων αργύρου: UTR-FA16-5

Ασύρματα διεπαφή WLAN: UTY-TFSXH3

